

DC-2300: impresoras de carnets brillante



Tally
DASCOM

La tecnología evolutiva de Dascom presenta la serie DC-2300 que permite a la impresora adaptarse a su negocio, y hacer más trabajo, mejor.

Su tecnología de transferencia genera colores brillantes y de gran resolución,

Impresoras modulares de transferencia directa a 300 x 1200 DPI

- Diseño modular según su necesidad y tamaño reducido
- Cartucho de cinta de fácil instalación.
- Alta productividad de hasta 180 tarjetas por hora.
- Excelente resolución
- Alimentador de 100 tarjetas
- Múltiples modos de uso con laminador y volteador de tarjetas opcional.

con opciones de seguridad Dascom incluidas y Holográficas opcionales.

Las características de seguridad garantizan que los datos de su empresa nunca estarán comprometidos, y que sus tarjetas nunca serán comprometidas

Configuraciones disponibles:

Cintas: YMCKO (500 imágenes), YMCKOKO (500 imágenes), K (1650 imágenes)

Set de limpieza: Tarjeta limpiadora, Rodillo limpiador y toallitas húmedas.

DC-2300: impresora de carnets brillante

| | |
|--|--|
| Velocidad de impresión | En cinta YMCKO/un solo lado: 180 tarjetas por hora En cinta YMCKO/ doble lado: 90 tarjetas por hora En cinta K, un solo lado: 450 tarjetas por hora. |
| Resolución | 300 dpi con posibilidad de 300x600 dpi y 300x1200 dpi |
| Capacidad del alimentador | 100 tarjetas 0,76 mm de espesor |
| Grosor de tarjetas | 0.25~1.25mm |
| Método de impresión | Tecnología de transferencia por sublimación de color. |
| Memoria SDRAM | 32 MB high-speed CMOS synchronous DRAM |
| Procesador | STM32F429IIT6 ARM® Cortex®-M4 STM32F4 Microcontroller IC 32-Bit 180MHz |
| Procesador gráfico | LFXP2-30E-5FTN256I Lattice FPGA - Field Programmable Gate Array 30K LUTs |
| Capacidad de impresión | Imágenes con calidad fotográfica |
| Características de seguridad | Tecnología propia DASCOM SOC, cinta RFID, Marca de agua personalizadas |
| Condiciones ambientales de funcionamiento | 15 - 30 ° C. Humedad: 35 - 95%. |
| Temperatura ambientales de almacenamiento | 5 - 45 ° C. Humedad: 35 - 96%. |
| Dimensiones | 215.9 cm 3.4" (L) x 7.0" (W) x 3.6" (H) |
| Peso | 7 kilos (15,5 libras) |
| Garantía | 3 años de garantía, de por vida para el cabezal de impresión. |
| Controlador | Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits) |
| Fuente de alimentación | Entrada 100-240 Vca. 50/60 Hz |
| Tarjetas compatibles | PVC, ABS, PET, PET-G, PC; 85.6 x 53.98 mm (ISO ID-1/CR-80 size) |
| Interfaz estándar | USB 2.0, Ethernet 10/100 Modo dúplex |
| Certificaciones | CCC |
| Software de edición de tarjetas | Dascom CardEditor. Puede ser utilizada con otros software de tarjetas comerciales, o como impresora tradicional de Windows. |

DASCOM Americas
34 Lakeview Court
Verona, Virginia, 24482 . USA.
Tel: +1 (877) 434-1377
www.dascomamericas.com
info.us@dascom.com

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0
Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com
www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre.
264-298 Castle Peak Road. Tuen Wan,
N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507
Fax: +852 2413 6047

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID