

DC-240: Impresora de tarjetas fácil de usar



Tally
DASCOM

La tecnología innovadora Dascom permite a la DC-240 ofrecer más valor a tu trabajo, y generar más tarjetas al mejor costo posible.

La DC-240 genera impresiones con colores brillantes y de gran resolución, con todos los consumibles necesarios incluidos en la caja para comenzar a trabajar tan pronto recibes la impresora.

Las características Dascom de seguridad protegen que tus nunca sean comprometidos, y que puedas enfocarte en otros aspectos clave, mientras que la DC-240 se ocupa de la integridad de tu empresa.

Configuraciones disponibles:

- DC-240 impresora single side
- Consumibles codificados por region
- Cinta YMCKO (300 imágenes)
- Cinta K (1.200 imágenes)
- Set de limpieza: Tarjeta limpiadora, Rodillo y toallitas.

Impresoras DTC para educación, oficinas y pymes

- Cinta de impresión de fácil instalación para 300 imágenes y 100 tarjetas incluidas.
- Software de edición de tarjetas gratuito.
- Productividad de hasta 155 tarjetas por hora.
- Calidad de impresión fotográfica.
- Alimentador de 100 tarjetas
- Borrado de información sensible de la cinta.



Cinta de fácil instalación

DC-240: Impresora de tarjetas fácil de usar

Velocidad de impresión	En cinta YMCKO: 155 tarjetas por hora En cinta K ó W: 390 tarjetas por hora.
Incluido en la caja	Cinta YMCKO 300 imágenes, 100 tarjetas PVC blancas, kit de limpieza
Resolución	300 dpi con posibilidad de 300x600 dpi y 300x1200 dpi
Capacidad del alimentador	Entrada automática de 100 tarjetas o alimentación manual Salida: 25 (frontal) + 75 (posterior) y selector automático de bandeja
Grosor de tarjetas	0.25~1.25mm
Método de impresión	Tecnología de transferencia por sublimación de color.
Memoria SDRAM	32 MB high-speed CMOS synchronous DRAM
Procesador	STM32F429IIT6 ARM® Cortex®-M4 STM32F4 IC 32-Bit 180MHz
Procesador gráfico	LFXP2-30E-5FTN256I Lattice FPGA - FPGA 30K LUTs
Capacidad de impresión	Imágenes con calidad fotográfica
Características de seguridad	Borrado de cinta, cinta RFID, Marca de agua personalizadas
Condiciones de funcionamiento	15 - 30 °C. Humedad: 35 - 95%.
Condiciones de almacenamiento	5 - 45 °C. Humedad: 35 - 96%.
Consumibles	Consumibles protegidos por región/negocio. Kit de limpieza incluido en cada consumible
Dimensiones	199 x 352 x 209 mm (ancho x profundidad x alto)
Peso	6.2 kilos
Garantía	1 año, con opción de incremento
Controlador	Windows 10, 11 y Server (32 y 64 bits), Linux
Fuente de alimentación	Entrada 100-240 Vca. 50/60 Hz
Tarjetas compatibles	PVC, ABS, PET, PET-G, PC, Teslin; 85.6 x 53.98 mm
Interfaz estándar	USB 2.0
Software de edición de tarjetas	Dascom CardEditor. Puede ser utilizada con otros software de tarjetas comerciales, o como impresora tradicional de Windows.

DASCOM Americas
34 Lakeview Court
Verona, Virginia, 24482 . USA.
Tel: +1 (877) 434-1377
www.dascomamericas.com
info.us@dascom.com

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0
Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com
www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre.
264-298 Castle Peak Road. Tuen
Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507
Fax: +852 2413 6047

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID