

DC-3300: impresión de carnets inteligente



Tally
DASCOM

Impresora de tarjetas por retransferencia a 300x1200 DPI

- Diseño de grado comercial e industrial
- Impresión de 300 x 1200 DPI
- alta productividad de 220 tarjetas por hora.
- Impresión de borde a borde
- Alimentador de tarjetas de 250
- Soporta múltiples Encoders de Tarjetas Inteligentes
- Muy fácil de utilizar

Gracias a su tecnología de transferencia se alcanza una impresión de colores brillantes y en gran resolución de la tarjeta, y a la vez se protege la impresión con una película transparente que alarga la vida de cada impresión.

La técnica de impresión utilizada por Dascom permite un uso óptimo del cabezal, lo que extiende su vida útil y reduce los tiempos de parada debido a posibles mantenimiento o reparaciones.

Configuraciones disponibles:

Encoders: RFID R/W, MSR R/W, SAM R/W

Cintas: YMCKO (500 imágenes), K (1650 imágenes)

Set de limpieza: Tarjeta limpiadora, Rodillo limpiador y toallitas húmedas.

DC-3300: impresión de carnets inteligente

Velocidad de impresión	En cinta YMCKO/un solo lado: 220 tarjetas por hora En cinta K, un solo lado: 1000+ tarjetas por hora.
Resolución	300 dpi con posibilidad de expandir la resolución hasta 300x600 dpi y 300x1200 dpi
Capacidad del alimentador	250 tarjetas (30 mil de espesor) o Alimentación manual
Grosor de tarjetas	0,508 mm a 1,27 mm en el alimentador automático. 0,254 mm a 1,27 mm en el alimentador manual.
Método de impresión	Tecnología de retransferencia por sublimación de color.
Memoria SDRAM	32 MB high-speed CMOS synchronous DRAM
Procesador	STM32F429IIT6 ARM® Cortex®-M4 STM32F4 Microcontroller IC 32-Bit 180MHz
Procesador gráfico	LFXP2-30E-5FTN256I Lattice FPGA - Field Programmable Gate Array 30K LUTs
Capacidad de impresión	Imágenes con calidad fotográfica
Características de seguridad	Tecnología propia DASCOM SOC o cinta RFID
Condiciones ambientales de funcionamiento	15 - 30 ° C. Humedad: 35 - 95%.
Temperatura ambientales de almacenamiento	5 - 45 ° C. Humedad: 35 - 96%.
Dimensiones	3.4" (L) x 7.0" (W) x 3.6" (H)
Peso	15 libras.
Garantía	3 años de garantía, de por vida para el cabezal de impresión.
Controlador	Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits)
Fuente de alimentación	Entrada 100-240 Vca. 50/60 Hz
Tarjetas compatibles	PVC, ABS, PET, PET-G, PC; 85.6 x 53.98 mm (ISO ID-1/CR-80 size)
Interfaz estándar	USB 2.0, Ethernet 10/100 Modo dúplex
Certificaciones	CCC
Software de edición de tarjetas	Dascom CardEditor. Puede ser utilizada con otros software de tarjetas comerciales, o como impresora tradicional de Windows.

DASCOM Americas
34 Lakeview Court
Verona, Virginia, 24482 . USA.
Tel: +1 (877) 434-1377
www.dascomamericas.com
info.us@dascom.com

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0
Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com
www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre.
264-298 Castle Peak Road. Tuen Wan,
N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507
Fax: +852 2413 6047

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID